

Lader til trailerlystester



Varenr.: 12181

Stik	5,5 mm DC. (Til nye instrumenter)
Stik størrelse	5,5 x 2,1 x 10 mm
Indgangsspænding	100 – 240V ~ 50Hz / 60Hz 0,4A
Udgangsspænding	13,8V DC 1A (12V)
Lade-/Udgangsstrøm	Max. 1 A
Tilslutningskabel	1,5 m
Dimensioner	70 x 45 x 30 mm (L, B, H)
Klassificering beskyttelse	IP20

Led-indikator

	RØD	GRØN
Intet batteri på opladeren	OFF	ON
Batteri oplader	BLINK	BLINK
Fuldt opladet	KORT BLINK	ON

Beskrivelse

Oplader til genopladelige blybatterier.

Anvendelse: Opladeren er designet til indendørs brug (IP20).

Sikkerhedsanvisninger: Kortslutningsbeskyttelse, opladeren gendannes automatisk, når kortslutningsfejl fjernes. Opladeren svarer til alle relevante EU-direktiver, og den er derfor mærket med CE.

Ingen garantikrav for opladeren og intet ansvar for resulterende personlige skader eller materielle skader accepteres, hvis opladeren bruges til andre formål end oprindeligt beregnet, hvis den ikke er korrekt tilsluttet eller betjent, eller hvis den ikke repareres af en autoriseret person.