

Traileromformer 24V til 12V

11127



Traileromformer anvendes til alle køretøjer med 24V el-anlæg, der kører med 12V trailer.

Varenr.	Spænding	Kabel
11127	24V til 12V	7 ledere a' 1,0 mm ² + 1 stel a' 2,5 mm ²

SPECIFIKATIONER: Traileromformer er sikret mod: kortslutning, overbelastning og fejlpolarisering. Med lampesimulering for aktivering af trailerens blinklyskontrollampe (C2) i førerhuset, ved kortslutning eller stel falder bort slukker kontrollampen. Ved kortslutning/overbelastning på traileren, afbryder traileromformeren automatisk kun den fejlbehæftede funktion. Når kortslutningen er fjernet, virker pågældende funktion igen.

Indgangs spænding:	24V (20-32V)
Udgangs spænding:	13,8V RMS 130Hz. (med 28V input)
Effektivitet:	Blinklys udgang 90% Andre udgange 95%
Dimensioner:	L. 105mm / B. 110mm / H. 43mm
Blinklys udgang:	2 x 21W
Baglys:	2 x 30W
Tåge baglys:	1 x 42W
Baklys:	1 x 42W
Stoptlys:	1 x 42W
Vandtæt (IP65)	Aluminium profil